

# ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ФЛЮИДОВ ЮГА РОССИИ (ДАГЕСТАН)

**Лала А. АЗИЗОВА**

*Азербайджанский Технический Университет, Баку, Азербайджан*

Анализ потребностей науки и техники в численных данных о свойствах веществ показал, что данные о веществах в жидкостном и газообразном состояниях являются необходимой информацией. Уровень развития промышленности характеризуется показателями ее качества. Для совершенствования и оптимизации технологических процессов необходимы научно обоснованные инженерные расчеты, которые нуждаются в информации о теплофизических и термодинамических свойствах рабочего вещества в широкой области изменения параметров состояния. Важность проблемы получения и внедрения надежных данных о свойствах веществ подчеркивается включением ее в планы научно-исследовательских работ АН России и РТ, Госстандарта России, других министерств и ведомств, а также созданием в ряде стран национальных служб численных данных, в том числе Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД), Системы стандартных



справочных данных (СССД), Международного комитета по численным данным для науки и техники (КОДАТА), а также в справочные данные международных организаций, в том числе и NIST (США) (Национальный международный институт стандартизации). Геотермальные воды широко применяются в современной технике в качестве рабочих тел, теплоносителей. Сведения о теплофизических и термодинамических свойствах геотермальных флюидов весьма важны для познания и развития физики жидкого состояния веществ. На их основе проводятся выявления механизма межмолекулярных взаимодействий и моделей структуры растворов, процессов образования и разрушения молекулярных комплексов, с их помощью можно решить проблемы смешиваемости и растворимости, выяснить изменение степени ассоциации компонентов при смешении и др. Термодинамические функции системы частиц могут определяться, если известны структура, внутренние движения частиц и закон взаимодействия между ними. Основным источником информации о теплофизических и термодинамических свойствах растворов являются экспериментальные данные, а затем их аналитический анализ результатов работы основных геотермальных школ в том числе России, московской, ленинградской, киевской, дагестанской (1-7). Плотность в значительной степени определяет другие теплофизические свойства: вязкость, теплопроводность, теплоемкость, поверхностное натяжение, теплоемкость, энтропию, энтальпию, теплоту парообразования и другие и другие.

Плотность, скорость звука, и вязкость четырех образцов природных геотермальных флюидов из Дагестана (юг России) были измерены с помощью Anton Paar Instruments: вибрационный денсиметр DMA (4500); анализатор скорости звука (DSA 5000 M); и вискоденсиметра Штабингера (SVM3000), соответственно. Измерения проводились при температурах от (277 до 353) К и при атмосферном давлении (8-10).

Проведен анализ температурного поведения плотности, скорости звука и вязкости для геотермальных флюидов подобен свойствам чистой воды и других бинарных и тройных водных растворов солей. Измеренные значения плотности, скорости звука и вязкости были использованы для разработки корреляционной модели Риделя для предсказания значений этих параметров для различных концентраций ионов и температур от (277 до 353) К. Был определен вклад основных ионов (характеристических констант Риделя) ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^+$ ,  $\text{Mg}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{SO}_4^{-2}$  и  $\text{Cl}^{-1}$ ) в геотермальных флюидах в общие экспериментально наблюдаемые значения плотности, скорости звука и вязкости (8-10). Полученные модели воспроизводят измеренные значения плотности, скорости звука и вязкости в пределах: для плотности 0.03%; скорости звука 0.06%; и вязкости 2.55%.

Для исследованных образцов геотермальной воды была применена теоретически обоснованная модель вязкости Аррениуса-Андраде (11). Модель воспроизводит измеренные значения вязкости образцов геотермальной жидкости в пределах от 0.86% до 1.7%.

Показано, что, если теплофизические свойства геотермальных флюидов известны при стандартном давлении (например, при  $P_0=0.101$  МПа) и при любых температурах, то их свойства при любом давлении (при котором эти свойства известны для чистой воды) и температурах могут быть рассчитаны умножением свойства геотермального флюида в стандартном состоянии,  $P_0$  и данной температуре  $T$  на отношение этого свойства для чистой воды при нужном давлении к таковому при известном стандартном давлении  $P_0=0.101$  МПа (12).

В данной работе измерены значения плотности, скорости звука, вязкости для геотермальных флюидов скважин (№ 68) Избербаш, (№ 129) Избербаш(№ 27Т) Тернаир, (№ 38Т) Тернаир при атмосферном давлении при помощи приборов Anton Paar Instruments: вибрационный денсиметр DMA (4500); анализатор скорости звука (DSA 5000 M); и вискоденсиметра Штабингера (SVM3000). Принцип работы и описание приборов для измерения подробно представлен в публикациях (8-10).

Образцы геотермальных жидкостей для исследования поступали из скважин, пробуренных в Избербаше (№68 и №129) и на Тернаире (№27т и №38т). Избербашское геотермальное месторождение расположено в южной части России, примерно в 38 милях к юго-западу от столицы Дагестана Махачкалы, недалеко от Каспийского моря (около 1 мили от берега моря) в  $42^{\circ}32'N$  и  $47^{\circ}53' E$ .

Тернаирское месторождение находится в северо-западной окраине столицы Махачкалы в  $42^{\circ}59' N$  и  $47^{\circ}32' E$ . Разведочные работы с целевым назначением на термальные воды (бурение специальных скважин и восстановление из старого нефтяного фонда) были начаты здесь в 1964 году, когда было пробурено и реконструировано 12 скважин в Избербаше и 48 скважин – на Тернаире.

Расстояние между скважинами в Избербаше (№68 и №129) и Тернаире (№27т и №38т) составляет около 64 км. Скважины (№27т и №38т) расположены близко друг к другу (расстояние между ними составляет около 2 км), в то время как расстояние между скважинами (№68 и №129), составляет около 96 метров. Глубины скважин № 68, 129, 27т и 38т составляют 1330, 1261, 2103 и 2060 м соответственно. Все скважины действуют в режиме непрерывной работы. Характеристики скважин приведены в таблице 1.

**Таблица 1.** Характеристики геотермальных скважин (Избербаш, Тернаир)

№ скважины	Геологический возраст	Год Бурения	Глубина, м	Горизонт	$Q$ , м <sup>3</sup> /ч	$P_{wh}$ МПа	$T_{wh}$ °С
<b>68</b>	N <sub>1</sub> ch	1967	1330	Чокрак	46	0.35	<b>62</b>
<b>129</b>	N <sub>1</sub> ch	1979	1261	Чокрак	13	0.06	<b>52</b>
<b>27Т</b>	N <sub>1</sub> ch	1997	2103	Чокрак	104	0.90	<b>105</b>
<b>38Т</b>	<b>N<sub>1</sub>ch</b>	<b>1985</b>	<b>2060</b>	<b>Чокрак</b>	<b>104</b>	<b>0.65</b>	<b>100</b>

Полученные экспериментальные данные по исследованию плотности, скорости звука, вязкости для геотермальных флюидов скважин (№ 68) Избербаш, (№ 129) Избербаш(№ 27Т) Тернаир, (№ 38Т) Тернаир при атмосферном давлении представлены в таблице 2.

**Таблица 2.** Экспериментальные данные по плотности, скорости звука и вязкости геотермальных флюидов при атмосферном давлении

<b>(№ 68) Избербаш (Дагестан)</b>							
$T$ , К	$\rho^a$ , кг·м <sup>-3</sup>	$T$ , К	$\rho^b$ , кг·м <sup>-3</sup>	$\eta^b$ , МПа·с	$T$ , К	$\rho^c$ , кг·м <sup>-3</sup>	$W^c$ , м·с <sup>-1</sup>
277.16	1000.97	277.15	1000.78	1.588	278.15	1000.72	1429.79
283.16	1000.65	283.15	1000.55	1.328	283.15	1000.51	1450.32
293.17	999.00	293.15	999.01	1.032	293.15	998.91	1484.84
303.13	996.42	303.15	996.40	0.835	303.15	996.43	1511.31
313.13	992.94	313.15	992.92	0.700	313.15	992.91	1530.94
323.13	988.73	323.15	988.70	0.603	323.15	988.72	1544.64
		333.15	983.69	0.536	333.15	983.72	1553.12
<b>(№ 129) Избербаш (Дагестан)</b>							
$T$ , К	$\rho$ , кг·м <sup>-3</sup>	$T$ , К	$\rho$ , кг·м <sup>-3</sup>	$\eta$ , МПа·с	$T$ , К	$\rho$ , кг·м <sup>-3</sup>	$W$ , м·с <sup>-1</sup>
277.17	1002.02	277.15	1002.04	1.576	278.13	1002.01	1430.42
283.15	1001.71	283.15	1001.69	1.339	283.15	1001.74	1451.31
293.16	1000.13	293.15	1000.17	1.048	293.15	1000.10	1486.27
303.13	997.56	303.15	997.55	0.816	303.15	997.79	1512.68
313.13	994.10	313.15	994.05	0.676	313.15	994.02	1532.20
323.13	989.83	323.15	989.80	0.568	318.15	992.07	1539.74
		333.15	984.60	0.488	323.15	989.76	1545.85
		343.15	979.17	0.421	333.15	984.64	1553.97
		353.15	973.39	0.372			
<b>(№ 27Т) Тернаир (Дагестан)</b>							
$T$ , К	$\rho$ , кг·м <sup>-3</sup>	$T$ , К	$\rho$ , кг·м <sup>-3</sup>	$\eta$ , МПа·с	$T$ , К	$\rho$ , кг·м <sup>-3</sup>	$W$ , м·с <sup>-1</sup>
277.17	1016.60	277.15	1016.4	1.660	278.14	1016.50	1456.68
283.17	1015.82	283.15	1015.87	1.420	283.15	1015.89	1476.34
293.17	1013.75	293.15	1013.73	1.119	293.14	1013.70	1508.65
303.13	1010.80	303.15	1010.78	0.917	303.15	1010.76	1533.06
313.13	1007.06	313.15	1007.03	0.785	313.15	1007.01	1551.46

323.13	1002.84	323.15	1002.81	0.679	323.10	1002.70	1564.20
					333.15	997.98	1571.92
<b>(№ 38Т) Тернаир (Дагестан)</b>							
$T, K$	$\rho, \text{кг}\cdot\text{м}^{-3}$	$T, K$	$\rho, \text{кг}\cdot\text{м}^{-3}$	$\eta, \text{МПа}\cdot\text{с}$	$T, K$	$\rho, \text{кг}\cdot\text{м}^{-3}$	$W, \text{м}\cdot\text{с}^{-1}$
277.16	1017.00	277.15	1017.08	1.618	278.14	1016.82	1455.79
283.17	1016.03	283.15	1016.05	1.373	283.15	1016.03	1475.53
293.16	1014.34	293.14	1014.38	1.089	293.15	1014.36	1507.58
303.13	1011.45	303.15	1011.43	0.885	303.15	1011.47	1532.40
313.13	1007.77	313.15	1007.73	0.756	313.15	1007.80	1550.72
		323.15	1003.45	0.648	318.15	1005.85	1558.02
		333.15	998.65	0.570	323.15	1003.50	1563.40
		343.15	993.47	0.516			

Поскольку теория для термодинамических (уравнения состояния) и транспортных свойств многокомпонентных водных растворов отсутствует, их оценка носит чисто эмпирический характер и основана исключительно на надежных экспериментальных данных. Измеренные свойства при атмосферном давлении были использованы как контрольные значения для прогнозирования свойств высокого давления. Вязкость - более чувствительна к концентрации соли, чем другие термодинамические свойства (плотность и скорость звука). Очевидно, что, измеренные свойства геотермальных флюидов, к примеру, № 27т и №38т, значительно (до 1,77% для плотности, 21% для вязкости и 2,04% для скорости звука) отклоняются от значений для чистой воды, чем для других геотермальных образцов (№ 68 и № 129).

Это является результатом большой разницы в составах между образцами №27т и №38т, (минерализация составляет около 15,5 г/л) и другими образцами №68 и №129 (минерализация 1,8 г/л). Тем не менее, этот эффект зависит не только от концентрации ионов, но и от их химической природы, т.е. химического типа ионов. Например, образцы из разных геотермальных полей могут иметь одну и ту же минерализацию, и различные концентрации ионов. При этом у них наблюдаются различные свойства. Это демонстрирует, как химическая природа ионов в геотермальном рассоле влияет на их свойства. Оценка вклада отдельного вида иона в многокомпонентных геотермальных растворах на их свойства затруднительна, так как свойства определяются не только взаимодействием между молекулами воды и отдельными ионами, но и ион-ионными взаимодействиями, что усложняет эту проблему. Наличие ионов различного типа в растворе значительно изменяет влияние конкретного типа ионов на их свойства.

Поскольку теория уравнения состояния для термодинамических и транспортных свойств многокомпонентных водных растворов отсутствует, их оценка носит чисто эмпирический характер и основана исключительно на надежных экспериментальных данных.

Полученные данные о плотности для геотермальных образцов Каякент № 4 и № 5 (13) были обработаны в соответствие с предложенным корреляционным уравнением.

$$\rho_b(T) = a_0 + a_1/T_r + a_2/T_r^2, \quad (1)$$

где  $T_r = T/1000$ ;  $a_0 = 296.621299$ ;  $a_1 = 393.834401$ ;  $a_2 = -55.042651$  для образцов No.4 and  $a_0 = 410.721591$ ;  $a_1 = 327.278915$ ;  $a_2 = -45.315956$  образцов No.5.

Это уравнение корреляции описывает текущие данные плотности для геотермальных рассолов в пределах 0,015% для образца № 4 и 0,0009% для образца № 5.

Полученные экспериментальные значения плотности, скорости звука, а также вязкости для проб вместе с концентрациями ионов геотермальных флюидов были описаны корреляционными уравнениями (2,3,4):

$$\rho(T, x_i) = \rho_{H_2O}(t) \left( 1 + \sum_{i=1}^n a_i x_i \right), \quad (2)$$

$$W(T, x_i) = W_{H_2O}(t) \left( 1 + \sum_{i=1}^n c_i x_i \right), \quad (3)$$

$$\eta(T, x_i) = \eta_{H_2O}(t) \left( 1 + \sum_{i=1}^n b_i x_i \right), \quad (4)$$

где  $\rho_{H_2O}(T)$ ,  $W_{H_2O}(T)$  и  $\eta_{H_2O}(T)$  - плотность, скорость звука и вязкость (IAPWS, (12)) чистой воды, соответственно, при температуре  $T$  и при атмосферном давлении;  $x_i$  - концентрация ионов (г/л);  $N$  - число компонентов;  $a_i$ ,  $b_i$ ,  $c_i$  - коэффициенты плотности, вязкости и скорости звука (характерная константа ионов) для каждого типа иона и  $x_i$  - концентрация (г/л) иона  $i$ .

Измеренные значения плотности и скорости звука использовались также для расчета и других термодинамических параметров, таких как адиабатический коэффициент объемной сжимаемости, коэффициент теплового расширения, термический коэффициент давления, изотермический коэффициент объемной сжимаемости, изохорная теплоемкость, изобарная теплоемкость, разность энтальпий, частная производная энтальпии по давлению и частные производные внутренней энергии (внутреннего давления) ( $\beta_T, \alpha_P, \gamma_V, \Delta H, C_P, C_V, \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$ ). Все эти термодинамические свойства были рассчитаны с использованием хорошо известных термодинамических соотношений уравнений (таблица 3).

**Таблица 3.** Термодинамические свойства геотермальных флюидов, рассчитанные на основе измерений значений плотности и скорости звука

$T, K$	$\beta_S \times 10^3, \text{МПа}^{-1}$	$\alpha_P \times 10^3, \text{К}^{-1}$	$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T, \text{см}^3 \cdot \text{г}^{-1}$	$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T, \text{Мпа}$	$\beta_T \times 10^3, \text{МПа}^{-1}$	$\gamma_V, \text{МПа} \cdot \text{К}^{-1}$	$C_V, \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$	$C_P, \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$
<b>(№ 68) Избербаш (Дагестан)</b>								
278.15	0.4888	0.0637	0.9816	36.12	0.4891	0.1302	4.259	4.262
283.15	0.4752	0.1089	0.9687	64.68	0.4760	0.2287	4.217	4.224
293.15	0.4541	0.1996	0.9425	127.95	0.4569	0.4368	4.163	4.188
303.15	0.4394	0.2908	0.9151	197.73	0.4455	0.6525	4.121	4.179
313.15	0.4297	0.3828	0.8864	271.85	0.4408	0.8684	4.080	4.185
323.15	0.4239	0.4758	0.8559	348.14	0.4415	1.0776	4.031	4.198
333.15	0.4214	0.5702	0.8235	424.47	0.4474	1.2744	3.990	4.236
<b>(№ 129) Избербаш (Дагестан)</b>								
278.13	0.4878	0.0964	0.9712	54.82	0.4884	0.1974	4.282	4.288
283.15	0.4739	0.1356	0.9600	80.73	0.4752	0.2854	4.257	4.268
293.15	0.4526	0.2140	0.9372	137.52	0.4558	0.4694	4.209	4.238
303.15	0.4380	0.2929	0.9132	199.77	0.4442	0.6593	4.163	4.222
313.15	0.4285	0.3724	0.8887	265.60	0.4389	0.8484	4.110	4.209
318.15	0.4252	0.4125	0.8757	299.44	0.4381	0.9415	4.092	4.217
323.15	0.4228	0.4528	0.8625	333.50	0.4387	1.0323	4.070	4.223
333.15	0.4206	0.5344	0.8348	401.43	0.4434	1.2052	4.020	4.238

<b>(№ 27Т) Тернаир (Дагестан)</b>								
278.14	0.4636	0.1382	0.9460	82.58	0.4648	0.2972	4.288	4.299
283.15	0.4516	0.1740	0.9359	108.48	0.4536	0.3834	4.244	4.262
293.14	0.4334	0.2456	0.9155	164.42	0.4376	0.5612	4.190	4.230
303.15	0.4210	0.3178	0.8940	224.95	0.4282	0.7423	4.141	4.212
313.15	0.4126	0.3907	0.8715	288.61	0.4238	0.9219	4.105	4.217
323.10	0.4076	0.4641	0.8478	353.53	0.4240	1.0945	4.065	4.229
333.15	0.4055	0.5393	0.8220	419.24	0.4284	1.2587	4.012	4.239
<b>(№ 38Т) Тернаир (Дагестан)</b>								
278.14	0.4640	0.1347	0.9466	80.42	0.4652	0.2895	4.307	4.318
283.15	0.4521	0.1692	0.9371	105.42	0.4539	0.3726	4.278	4.296
293.15	0.4338	0.2383	0.9170	159.51	0.4376	0.5444	4.225	4.263
303.15	0.4210	0.3078	0.8964	218.08	0.4277	0.7197	4.165	4.231
313.15	0.4126	0.3781	0.8748	279.68	0.4232	0.8934	4.106	4.211
318.15	0.4096	0.4135	0.8634	311.31	0.4224	0.9788	4.076	4.204
323.15	0.4077	0.4491	0.8519	342.88	0.4231	1.0613	4.054	4.208

Для разработки точных моделей прогнозирования свойств, применимых для любых природных геотермальных флюидов с широким спектром состава солей, необходимо провести большое число экспериментов из различных геотермальных месторождений Юга России. На основе проведенных исследований можно прийти к выводу что, если теплофизические свойства геотермальных флюидов известны при стандартном давлении (например, при  $P_0=0.101$  МПа) и при любых температурах, то их свойства при любом давлении (при котором эти свойства известны для чистой воды) и температурах могут быть рассчитаны умножением свойства геотермального флюида в стандартном состоянии,  $P_0$ , и данной температуре  $T$  на отношение этого свойства для чистой воды при нужном давлении к таковому при известном стандартном давлении  $P_0=0.101$  МПа. Исследования теплофизических свойств геотермальных вод юга России будут продолжены.

### Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

#### Контакты

Е-почта: akhmedova\_la@yahoo.com



**Литература:**

- Lemmon, E.W.; Bell, I.H.; Huber, M. L.; McLinden, M.O. NIST.(2018). Standard Reference Database Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties-REFPROP, version 10.0; National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program: Gaithersburg.
- Ovsyannik A.V., Kliuchinski V.P. Thermodynamic Analysis and Optimization of Secondary Overheating Parameters in Turbo-Expander Plants on Low Boiling Working Fluids. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations. 2021;64(2):164-177. (In Russ.) <https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-2-164-177>
- Tomarov G.V. Shipkov A.A. World Geothermal Congress WGC-2015 // Thermal Engineering. 2016. No. 8. P.77-80.
- Butuzov V.A., Amerkhanov R.A., Grigorash O.V. (2018).Geothermal heat supply in the world and in Russia: state and prospects // Thermal engineering. No. 5. p.45-49.
- Алхасов А.Б. (2017).Оценка перспектив комплексного освоения геотермальных ресурсов Северокавказского региона. Vol.12, No..2
- Богуславский Е.И. (2018). Развитие геотермальной энергетики недр.М.: Спутник. pp 448 .
- G.V. Tomarov, A.I. Nikolsky, V.N. Semenov, A.A. Schipkov. (2015). Geothermal energy / М.: Heat power engineering. p 303.
- Abdulagatov, I.M., Akhmedova-Azizova, L.A., Aliev, R.M., Badavov, G.B. (2016).Measurements of the Density,Speed of Sound, Viscosity and Derived Thermodynamic Properties of Geothermal Fluids. J. Chem. Eng. Data, 61, p.234–246. DOI: 10.1021/acs.jced.5b00507.
- Abdulagatov, I.M., Akhmedova-Azizova. (2017) .Measurements of the density, speed of sound, viscosity and derived thermodynamic properties of geothermal fluids from south Russia Geothermal Field. Part II /Applied Geochemistry. 69.
- Safarov, J.; Lesch, F.; Suleymanli, Kh.; Aliyev, A.; Shahverdiyev, A.; Hassel, E.; Abdulagatov, I. M. Viscosity, Density, Heat Capacity,Speed of Sound and other Derived Properties of 1-Butyl-3-Methyl-imidazolium tris (Pentafluoroethyl) Trifluorophosphateover a Wide Range of Temperature and at Atmospheric Pressure. J. Chem. Eng. Data .017, 62, 3620–3631.
- Andrade E.N. da C., A theory of the viscosity of liquids. Part I. Philosophical Magazine, 17, 497-511.
- J. Kestin, J. V. Sengers, B. Kamgar-Parsi, and J. M. H. Levelt Sengers. (2002).Thermophysical Properties of Fluid H<sub>2</sub>O. Journal of Physical and Chemical Reference Data 31, 387 .
- I.M. Abdulagatov, L.A. Akhmedova-Azizova, G.B. Badavov, R.M. Aliev.Measurements of the density and viscosity of geothermal fluids from Dagestan (South Russia) Geothermal Field. Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы. Выпуск 4.Материалы 3 международной конференции.

**Цитировать эту статью:** Азизова А.Лала. Термодинамические свойства геотермальных флюидов юга России (Дагестан). Журнал наука и инновационные технологии. Номер 21, 2022.с. 66-76. DOI: 10.30546/2616-4418.21.2022.66

## XÜLASƏ

### Rusiyanın cənubunda (Dağıstan) geotermal mayelərin termodinamik xüsusiyyətləri

**Lalə A. ƏZİZOVA**

*Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı, Azərbaycan*

Dağıstanın (Rusiyanın cənubu) təbii geotermal mayelərinin dörd nümunəsinin sıxlığı, səs sürəti və özlülüyü Anton Paar Instruments vasitəsi ilə ölçülür: müvafiq olaraq vibrasiya densimetri DMA (4500); səs sürəti analizatoru (DSA 5000 M); və Stabinger viskodensimetri (SVM3000). Ölçmələr (277-353) K temperaturda və atmosfer təzyiqində aparılmışdır. Sıxlıq və səs sürətinin ölçülmüş dəyərləri geotermal maye nümunələrinin digər çox vacib əldə edilmiş termodinamik xüsusiyyətlərini hesablamaq üçün istifadə edilmişdir.

Sıxlıq, özlülük və səs sürəti üçün ölçülmüş dəyərlər müvafiq olaraq 0,03%, 2,55% və 0,06% daxilində sıxlıq, özlülük və səs sürəti üçün ölçülmüş dəyərləri əks etdirən korrelyasiya modellərini hazırlamaq üçün istifadə edilmişdir. Atmosfer təzyiqində ölçülmüş xüsusiyyətlər yüksək təzyiq xüsusiyyətlərini proqnozlaşdırmaq üçün istinad dəyərləri kimi istifadə edilmişdir.

**Açar sözlər:** Geotermal mayələr, sıxlıq, vibrasiyalı boru densimetri, səs sürəti, özlülük

## SUMMARY

### **Thermodynamic properties of natural geothermal fluids in the south of Russia (Dagestan)**

**Lala A. AZIZOVA**

*Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan*

The density, speed of sound, and viscosity of four samples of natural geothermal fluids from Dagestan (southern Russia) were measured using Anton Paar Instruments: vibratory densimeter DMA (4500); sound speed analyzer (DSA 5000 M); and Stabinger viscodensimeter (SVM3000), respectively.

The measurements were carried out at temperatures from (277 to 353) K and at atmospheric pressure. The measured values of density and speed of sound were used to calculate other very important derived thermodynamic properties of geothermal fluid samples.

The measured values of density, viscosity and speed of sound were used to develop correlation models that reproduced the measured values of density, viscosity, and speed of sound within 0.03%, 2.55%, and 0.06%, respectively. The measured properties at atmospheric pressure were used as reference values to predict high-pressure properties.

**Key words:** Geothermal fluids, density, vibrating tube densimeter, speed of sound, viscosity.